



FDV-DOKUMENTASJON

HELTREGULV AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Heltregulv av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste krav og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3182.

For best beskyttelse bør gulvbordene behandles med lakk, maling, olje eller lignende.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alle ubehandlet tregulv vil gulne, og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning. Bruk egnede lakk, maling eller olje.

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt.

3. MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid, kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse	- Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _



6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Øyheim Høvleri As
Organisasjonsnr.	NO 943526141 MVA
Postadresse	Næringsparkvegen 16
Postnr. og poststed	7870 GRONG
Telefon	(+47) 74 33 22 30
E-post	post@oyheim.no
Internettadresse	www.oyheim.no

Versjon 1.1